

Характеристики материала

Материал	Цвет	Основа материала	электротехнические характеристики	Толщина материала	область применения
Алюминиевое стекловолокно	серебряный	стекловолокно	статические свойства	0,45 mm 1,012 inches	высокие температуры
BLV-Viton 36/70	чёрный	полиамид	статические свойства	0,95 mm 0.037 inches	большое количество стружки горячая стружка
PERL X 10	чёрный	полиамид	статические свойства	1,0 mm 0.039 inches	тяжёлые модели , большое количество воды
Glass fiber Viton	чёрный silver	стекловолокно	статические свойства	0,47 mm 0.019 inches	высокие температуры
GN 805	чёрный silver	полиамид	статические свойства	0,45 mm 0.018 inches	стандартные материалы
Valmex Eco 600	чёрный silver	полиамид	статические свойства	0,9 mm 0.036 inches	стандартные материалы
Neopren 2003	чёрный	полиэстер	статические свойства	0,6 mm 0.024 inches	пылевая защита
Neopren 2012	чёрный	полиэстер	статические свойства	0,9 mm 0.036 inches	стандартные материалы
Nylon-PU	чёрный	полиэстер	статические свойства	0,22 mm 0.009 inches	точная подгонка , маленькие пространства
E4/I, U0/V5H	green	полиэстер	повышенной антистатичности	1,1 mm 0.043 inches	Semiconductor
E4/I, UH/UH-HC	чёрный	полиэстер	статические свойства	0,7 mm 0.028 inches Halbleiter	упаковочная промышленность химическая, пыль, электроника
ERA 7810	чёрный silver	полиэстер	повышенной антистатичности	0,38 mm 0.015 inches	гидрорезательные машины
Awning cloth	white, yellow,	полиэстер	static, antistatic upon	0,5-1,1 mm	Медицина,

	grey, black		request	0.0197-0.043 inches	технологические измерения
PREOTEX	чёрный	составной	антистатик	0,1-1,5 mm 0.004-0.59 inches	лазерная и плазменная резка
Steel, regular	металл	сталь	статические свойства	0,1-1,5 mm 0.004-0.59inches	тяжёлые модели, большое количество стружки
сталь, нержавеющая сталь	металл	сталь	антистатик	0,1-1,5 mm 0.004-0.59inches	тяжёлые модели, большое количество стружки высокая влажность
VB 42	чёрный	полиэстер	static	0,1-1,5 mm 0.004-0.59 inches	тяжёлые модели, большое количество воды