

олетные защитные СИСТЕМЫ ДЛЯ Данные определения технических установок

Строительство альтернативы	Ролеты С приводом TF	Ролеты С SA приводом	Ролеты С FM-приводом	Ролеты С ВОЗДУХА приводом
Тип привода, пружина				
Тип привода, стальной ленты				
Тип привода, AIR двигателя				
Дело возможно				
Боковая установка доступна				
Боковая установка доступна				
Ссылка фартук доступно				
Космического группа из синтетического материала				
Космического группа из нержавеющей стали				
Космического группа из обычной стали				
Максимальная ширина полосы, мм	6,000	300	6,000 *	6,000
Максимальная длина расширения в мм	8,000	10,000	10,000	Н.А. **
Максимальная скорость движения	100 м / мин	60 м / мин	50 м / мин	недоступный
Быстрые изменения в направлении			ограниченный	не рекомендуется
Прочность	очень хорошо	средний	высокий	очень хорошо
Чувствительность к загрязнениям	низкий	средний	низкий	очень низкая
ответ на напряжение сил	даже	увеличился на полное выдвижение	несколько увеличился в полном extensio	снизить первоначально
Себестоимость продукции	низкий	низкий	средний	относительно высокий
Примечания: * действительны для группы из синтетического материала, стальной ленты только до 1000 мм ** без ограничения				